

TB-S-RL1 весы товарные с печатью этикеток



Товарные весы регистраторы TB-S_RL1 предназначены для маркировки и учета весовых, штучных и счетных товаров в коробках, регистрации товароучетных операций. Конструктивно состоят из взвешивающего модуля TB-S и терминала RL1 с функцией печати этикеток и чеков.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Весы TB-S_RL1 печатают как простые этикетки с автоматически настраиваемым форматом, так и этикетки любой сложности. Поддерживают печать 8 форматов штрихкодов. Обмен информацией с внешними устройствами реализован по интерфейсам Ethernet и RS-232, а также с помощью USB-flash накопителя. Имеют память на 20 000 товаров, 300 операторов, 60 складов, 100 контрагентов и 40 шаблонов этикеток.

К платформенным весам TB-S_RL1 можно подключить следующее оборудование:

- USB-flash накопитель.
- Сканер штрихкодов (MJ-4209, АТОЛ SB-1101, Datalogic QuickScan Lite QW2100 и др.).
- Выносной индикатор DI4D (промышленный индикатор).

Этикетирование:

- Загрузка товаров из учетных систем: 1С: Предприятие, Айтида, Excel, Microinvest и др.
- Поддержка языков: русский, английский, французский, казахский, туркменский, болгарский, латышский, азербайджанский.
- Быстрая настройка шаблонов простых этикеток (режим LITE).
- Свободно программируемые шаблоны этикеток (режим PRO).
- Этикетки на весовые и штучные товары.
- Печать этикеток при работе в счетном режиме.
- Печать этикеток на продукцию с примесями.
- Простые и итоговые этикетки любой длины и сложности от 10 мм до 1 метра.
- Печать штрих-кодов EAN 13, EAN 13+5, EAN 128, GS1 Databar, CODE128, CODE 39, ITF 14, Interleaved 2 of 5.
- Размещение нескольких штрих-кодов и рисунков на одной этикетке.
- Печать на этикетке 35 динамических параметров, в том числе: состав товара (до 1000 знаков), оператора, получателя товара (контрагент) и др.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ)	400x510x90 мм
Размер платформы (ДхШ)	400x510 мм
Материал модуля взвешивающего:	
- платформа	Нержавеющая сталь
- рама	Алюминиевый сплав
Число цифровых датчиков взвешивания	1 шт
Степень защиты модуля взвешивающего	IP67
Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего	-20...+40°C



Масса модуля взвешивающего нетто/брутто	8,2/9,0 кг
Кабель удлинительный	5 м, 1 шт
Габаритные размеры терминала (ДхШхВ)	358x131x377 мм
Степень защиты терминала	IP54
Диапазон рабочих температур терминала	0...+40°C
Масса терминала нетто/брутто	2,9/4,5 кг
Скорость печати	60 мм/сек
Ресурс термоголовки, не менее	150 км
Ширина рулона/этикеток	60/58 мм
Многофункциональный графический дисплей с подсветкой	1 шт
Тип индикации	Матричный ЖК с подсветкой, 192x64 точки
Торговая индикация	Да
Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам	Ethernet, DB9-MA/вилка (интерфейс RS-232)
Разъёмы для подключения периферийных устройств: USB-flash накопителя, сканера штрихкодов, выносного индикатора и др.	USB тип А, DB9-MA/вилка (интерфейс RS-232)
Количество товаров, вызываемых кнопками быстрого вызова	8/64 шт

Варианты исполнений

Модель весов	Максимальная нагрузка, кг	Минимальная нагрузка, кг	Дискретность отсчета, г	Диапазон тарирования, кг
TB-S-15.2-RL1	15	0,04	2/5	6
TB-S-32.2-RL1	32	0,1	5/10	15
TB-S-60.2-RL1	60	0,2	10/20	30
TB-S-200.2-RL1	200	0,4	20/50	60

Стандартный комплект поставки:

- Весоизмерительное устройство TB-S.
- Терминал RL.
- Регулировочная опора.
- Кронштейн (крепление терминала на стену).
- Кабель удлинительный.
- Руководство по эксплуатации.
- Паспорт.