

## ГР-30, ГР-40, ГР-50 грохоты вибрационные



Виброгрохоты - устройства для непрерывного отсева сыпучих материалов по классам крупности частиц. Элементом, генерирующим высокочастотные возвратно-поступательные винтовые колебания с определенной амплитудой, является вибрационный привод с дебалансными вибраторами. Непосредственно сев производится на ситах (деках) грохотов, количество которых и размер ячеек просеивающего полотна устанавливаются технологической задачей.

**Заказать**

[sales@td-automatika.ru](mailto:sales@td-automatika.ru)



Грохот вибрационный ГР-30



Грохот вибрационный ГР-40



Грохот вибрационный ГР-50

### **Особенности:**

- Экономичность. Круговая траектория движения частиц по ситам грохота определяет значительный путь, проходимый материалом в процессе отсева. Это позволяет резко уменьшить площадь сит и габариты изделия в целом, а также снизить расходы на электроэнергию.
- Сита грохотов изготовлены из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т (аналог AISI 304), что позволяет использовать виброгрохоты в фармацевтической, химической и пищевой промышленности.
- Можно установить до десяти сит, получая при этом одиннадцать классов крупности частиц.
- Крышки виброгрохотов могут быть изготовлены:
  - с патрубком для подсоединения питающего гофрошланга;
  - воронкой для загрузки вручную;
  - с мембраной для подачи материала через жесткий патрубок.

### **Технические характеристики**

Параметр	Модель		
	ГР 30	ГР 40	ГР 50
Диаметр сита, мм	300	400	500
Тип вибропривода	ВП 30, ВП 30Т, ВП 50	ВП 50	ВП 50
Частота колебаний, кол./мин	1500	1500	1500
Напряжение питания, 50 Гц, В	ВП 30, ВП 30Т	220	-
	ВП 50	220 / 380	220 / 380
Амплитуда колебаний (в зависимости от массы пробы и количества сит), мм	ВП 30, ВП 30Т	0,25 - 1	-
	ВП 50	2 - 4	2 - 4
Количество сит, шт., не более	ВП 30, ВП 30Т	5	-
	ВП 50	12	10
			8



**торговый дом  
АВТОМАТИКА**

ООО «ТД «Автоматика»  
[www.td-avtomatika.ru](http://www.td-avtomatika.ru)  
[sales@td-avtomatika.ru](mailto:sales@td-avtomatika.ru)

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б  
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311  
Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

Длина, мм, не более	ВП 30, ВП 30Т	390	-	-
	ВП 50	565	576	690
Ширина, мм, не более	ВП 30, ВП 30Т	350	-	-
	ВП 50	550	592	550
Высота, мм, не более	ВП 30, ВП 30Т	550	-	-
	ВП 50	1155	1305	1100
Масса, кг, не более	ВП 30, ВП 30Т	28	-	-
	ВП 50	86	148	103