



ЗАКАЗАТЬ

Взрывозащищенные светодиодные светильники ДСП-02-20-xxx-УХЛ1 предназначены для эксплуатации на объектах с высоким риском взрыво- и пожароопасных ситуаций.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Степень защиты	IP65
Маркировка взрывозащиты	1Ex d IIB T6 Gb
Источник света	светодиодный модуль мощностью 20 Вт
Световой поток	2000 Лм
Монтаж	индивидуальное (транзитное) подключение
Вариант крепления	«на трубу» 3/4 дюйма или подвес (рым-болт)
Климатическое исполнение	УХЛ1
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал рассеивателя	боросиликатное термостойкое стекло
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Габаритный размер	Ø235x330 мм
Масса	3,8 кг

Структура обозначения

ДСП-02-20	X	X	X	УХЛ1
				Климатическое исполнение
				Световой поток: 1 — вертикально (вниз), без отражателя; 3 — вертикально (вниз), с отражателем
				Наличие решетки: 0 — без решетки; 1 — сварная решетка; 2 — сборная решетка
				Подключение: 0 — индивидуальное; 1 — транзитное подключение
Светильник светодиодный взрывозащищенный				