

## **МК-Т21 весы торговые электронные настольные (МК-6.2-Т21, МК-15.2-Т21, МК-32.2-Т21)**



Весы предназначены для измерений массы товаров при торговых операциях. Легко интегрируются с учетными системами, POS-системами и смарт-терминалами. Поддерживается возможность суммирования стоимости покупки и расчета сдачи. Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу весов до 50 часов. В комплект поставки весов включен выносной индикатор покупателя. Обмен информацией с внешними устройствами реализован по интерфейсу RS-232.

**Заказать**

[sales@td-automatika.ru](mailto:sales@td-automatika.ru)

### **Описание прибора**

Весы электронные настольные торговые предназначены для статических измерений массы различных грузов при торговых, учетных и технологических операциях, фасовки и расчёта стоимости товара на предприятиях промышленных, торговых и общественного питания

Дополнительные возможности:

- Расчет суммарной стоимости товара и сдачи.
- Расчет стоимости штучного товара.
- Память на 16 значений цены товара.

Установка массы тары:

- Нажатием кнопки «Т».

Подключение к учетным системам:

- Передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов».
- Передача веса в смарт-терминал ЭВОТОР с помощью "Приложения ЭВОТОР".
- Передача веса в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, и др.

Подключаемое оборудование:

- Выносной индикатор.

### **Технические характеристики**

<b>Параметры</b>	<b>Значения</b>
Масса весов нетто/брутто, кг	3,8/4,8
Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм	345x321x56
Размер платформы (ДхШ), мм	336x240
Диапазон рабочих температур терминала, °С	от -10 до +40
Работа от аккумулятора, ч	до 50
Светодиодный индикатор, шт.	1
Торговая индикация (масса, цена, стоимость)	да
Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам	MDN-6M (интерфейс RS-232)



### Варианты исполнений

Модификации весов	Min, кг	Max кг	Цена поверочных делений ( $e_1/e_2$ ) и дискретности ( $d_1/d_2$ ), г	Максимальный диапазон устройства выборки массы тары, кг	Интервалы взвешивания, кг	Пределы допускаемой погрешности (мре), г	
						При поверке	При эксплуатации
МК-6.2-Т21	0,02	3/6	1/2	3,0	От 0,02 до 0,5 вкл. Св. 0,5 до 2,0 вкл. Св. 2,0 до 3,0 вкл. Св. 3,0 до 4,0 вкл. Св. 4,0 до 6,0 вкл.	±0,5 ±1,0 ±1,5 ±2,0 ±3,0	±1,0 ±2,0 ±3,0 ±4,0 ±6,0
МК-15.2-Т21	0,04	6/15	2/5	6,0	От 0,04 до 1,0 вкл. Св. 1,0 до 4,0 вкл. Св. 4,0 до 6,0 вкл. Св. 6,0 до 10,0 вкл. Св. 10,0 до 15,0 вкл.	±1,0 ±2,0 ±3,0 ±5,0 ±7,5	±2,0 ±4,0 ±6,0 ±10,0 ±15,0
МК-32.2-Т21	0,1	15/32	5/10	15,0	От 0,1 до 2,5 вкл. Св. 2,5 до 10,0 вкл. Св. 10,0 до 15,0 вкл. Св. 5,0 до 20,0 вкл. Св. 20,0 до 32,0 вкл.	±2,5 ±5,0 ±7,5 ±10,0 ±15,0	±5,0 ±10,0 ±15,0 ±20,0 ±30,0

### Комплект поставки:

- Весы торговые МК\_Т21.
- Индикатор выносной ИВ-4Т.
- DVD диск.
- CD-диск.
- Сетевой адаптер.
- Паспорт.