

Ступки стеклянные с пестиком



Стеклянные ступки предназначены для приготовления порошковых субстанций.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Особенности:

- Ступки с пестиком стеклянные изготовлены по ТУ 4320-012-29508133-2009.
- Материал изготовления - стекло ХС1 по ГОСТ 21400-75.
- Для более эффективного растирания внутренняя поверхность ступки шероховатая.

Технические характеристики

Внутренний диаметр ступки, мм	Глубина ступки, мм	Высота ступки, мм	Диаметр пестика X длина пестика, мм	Упаковка, шт
60 ±2,0	25 ±2,0	40 ±2,0	(18 ± 2,0) x (86 ±2,0)	6
75 ±2,0	35 ±2,0	40 ±2,0	(18 ± 2,0) x (90 ±3,0)	4
90 ±3,0	40 ±2,0	50 ±3,0	(25 ±2,0) x (130 ±4,0)	4
120 ±3,0	50 ±2,0	60 ±3,0	(29 ±2,0) x (135 ±4,0)	1
150 ±4,0	70 ±3,0	85 ±3,0	(34 ±2,0) x (180 ±5,0)	1
180 ±5,0	80 ±3,0	96 ±3,0	(34 ±2,0) x (180 ±5,0)	1

Стандартный комплект поставки:

- Ступка стеклянная с пестиком.
- Техническая документация.