

## Подставка под будку Селянинова



Подставка обеспечивает устойчивое положение будки Селянинова. Изготавливается согласно методическим указаниям управления гидрометеорологической службы гидрометеорологических станций и постам.

**Заказать**

[sales@td-automatika.ru](mailto:sales@td-automatika.ru)



### **Описание**

Подставка под будку Селянинова состоит из трёх вертикальных стоек (труба диаметр 28мм), которые имеют по одному отверстию сверху для крепления площадки под будку, посередине приварены по две втулки для крепления горизонтальных перемычек с монтажными штырями. К стойкам снизу приварены пластины с отверстиями, позволяющие крепить их болтовым соединением к анкерам. В местах крепления будки, в площадке снизу просверлены отверстия для саморезов. Для укрепления стоек в грунте, изготовлены три анкера из профилированного металла, за счет чего при вбивании анкер не отклоняется от вертикали.

Все металлические изделия покрыты полимерным покрытием, обеспечивают длительную эксплуатацию. Сборка и установка подставки производится непосредственно перед установкой будки.

### **Технические характеристики**

Параметры	Значения
Высота	1500 мм
Размер площадки	290x490 мм
Вес, не более	14 кг
Объём, не более	0,06 м <sup>3</sup>
Гарантия	2 года
Средний срок эксплуатации, не менее	8 лет



**Комплект поставки:**

- Стойка 1500 мм, 3 шт.
- Горизонтальная перемычка, 3 шт.
- Площадка для крепления будки.
- Болт 40 мм, две шайбы, гайка М8, 3 шт.
- Анкер забивной, 3 шт.
- Болт 30 мм, шайба, гайка М8, 3 шт.
- Шурупы (саморезы) 4x30 мм, 4 шт.