

Testo-174H мини-логгер данных влажности и температуры 2-х канальный



ЗАКАЗАТЬ

Мини-логгер Testo-174H предназначен для непрерывного контроля температуры и влажности условий хранения продукции и сырья, а также позволяет осуществлять мониторинг климата в зданиях.

Testo-174H внесен в Государственный реестр средств измерений РФ ФГИС «АРШИН».

Особенности Testo-174H:

- Сенсор влажности с долгосрочной стабильностью.
- Высокая сохранность данных.
- Большой дисплей.
- Отображение текущих показаний температуры и влажности.
- Объем памяти данных: 16 000 показаний.
- Быстрый анализ данных и документации на ПК.

Технические характеристики

| Наименование | Значение |
|---|---|
| Измерение температуры (сенсор NTC) | |
| Диапазон измерений | -20...+70°C |
| Погрешность | ±0,5°C (-20...+70°C) |
| Разрешение | 0,1°C |
| Емкостный сенсор влажности | |
| Диапазон измерений | 0...100% ОВ* |
| Погрешность | ±3% ОВ (2...+98% ОВ) at +25°C ±0,03% ОВ/К ±1 Digit |
| Разрешение | 0,1% ОВ |
| Общие технические данные | |
| Вес | 34 г |
| Размеры | 60 x 38 x 18,5 мм |
| Рабочая температура | -20...+70°C |
| Температура хранения | -40...+70°C |
| Корпус | Пластик |
| Класс защиты | IP20 |
| Каналы | 2 встроенных |
| Цвет корпуса | черный |
| Стандарты | 2011/65/EU; 2004/108/EG |
| Частота измерений | 1 мин - 24 ч |
| Тип батареи | 2 шт. 3 В CR 2032 |
| Ресурс батареи | 1 год (с периодичностью измерений 15 мин, +25°C) |
| Память | 16 000 измеренных значений |

*без конденсации

Стандартный комплект поставки:

- Testo-174H мини-логгер данных 2-х канальный.
- Крепление к стене.
- Батарейка (2 x CR 2032 литий).
- Протокол калибровки.

Принадлежности:

- ПО ComSoft Basic – базовое программное обеспечение для программирования и считывания логов данных Testo. Номер заказа: 0572 0580 – без дополнительной платы.
- ПО ComSoft Professional – программное обеспечение для программирования и считывания логов данных Testo и для архивации данных. Номер заказа: 0554 1704.
- ПО ComSoft 21 CFR Part 11 – программное обеспечение с возможностью валидации для программирования и считывания логов данных Testo и для архивации данных. Номер заказа: 0554 1705.
- USB-интерфейс для программирования логов. Номер заказа: 0572 0500.