



Лира-РП-234-1 радиоприемник переносной



Переносной радиоприемник с универсальным питанием. Наличие трех отдельных диапазонов: расширенное УКВ (FM), СВ и ДВ. Высокая надежность и устойчивый прием УКВ радиостанций.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Технические характеристики

Параметры	Значения
Диапазон принимаемых частот:	
— УКВ (FM), МГц	65,8—108
— СВ, кГц	526,5—1606,5
— ДВ, кГц	148,5—283,5
Чувствительность в диапазоне:	
— УКВ, ограниченная шумами на уровне 26 дБ, не хуже, мкВ	10
— СВ/ДВ, ограниченная шумами на уровне 20 дБ, не хуже, мВ/м	30/15
Максимальная выходная мощность УНЧ при КНИ=10%, не менее, Вт	0,15
Диапазон воспроизводимых звуковых частот, Гц:	
— УКВ	315—6300
— СВ/ДВ	315—3150
Питание:	
— от сети переменного тока, В	198—242
— от гальванических элементов	4 эл. типа 343
Мощность, потребляемая от сети, не более, Вт	7
Масса радиоприемника, кг	1,0
Рабочий диапазон температур, °С	15—40
Габаритные размеры, мм	220x65x150
Гарантийный срок эксплуатации, мес.	12