



Шестиместная лабораторная Баня ЭКРОС-4300 (ПЭ-4300) предназначена для проведения химических, биологических, фармацевтических процессов, требующих нагрева при постоянной температуре в диапазоне температуры окружающей среды +5...+100°С в лабораторных условиях.

Особенности:

- корпус покрыт порошковой краской, устойчивой к механическим и химическим воздействиям;
- ванна изготовлена из высококачественной нержавеющей стали;
- дополнительная электромеханическая защита от перегрева;
- наличие обратного таймера (баня прекращает работать по истечении заданного времени).

ЗАКАЗАТЬ

Технические характеристики

Наименование	Значение
Напряжение питания	220±10% В
Максимальная потребляемая мощность	3000 Вт
Рабочий диапазон температур	+5...+100°С
Дискретность установки температуры	0,1°С
Точность поддержания температуры при номинальном объеме жидкости	±0,5°С
Неравномерность температуры по объему	±1°С
Количество посадочных мест	6
Максимальный диаметр посадочного гнезда	110 мм
Условия эксплуатации:	
– температура окружающей среды	+10...+35°С
– относительная влажность воздуха, не более	80%
– время непрерывной эксплуатации	не ограничено
Объем ванны	26 л
Внутренние размеры ванны (ШхВхГ)	540х320х150 мм
Используемые размеры ванны (ДхШхГ)	540х320х110 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)	730х320х900 мм
Масса	23,4 кг

Стандартный комплект поставки:

- Баня лабораторная шестиместная ЭКРОС-4300 (ПЭ-4300) — 1 шт.
- Крышка и съемные кольца, 35/65/95/110 мм — 1 комплект на место.
- Защитная решетка нагревателя — 1 шт.
- Крышка — 1 шт.
- Штативные стойки — 4 шт.
- Фиксаторы штативных стоек — 4 шт.
- Руководство по эксплуатации — 1 экз.
- Паспорт — 1 экз.