



ЗАКАЗАТЬ

Табло ТСБ-Ш-01, ТСМ-Ш-01 предназначено для световой сигнализации (командной, предупредительной, аварийной) в стационарных электрических установках.

Табло комплектуются двумя защитными термостойкими стеклами: приборным прозрачным и молочным. Лампы в комплект поставки не входят.

Технические характеристики

Наименование	ТСМ-Ш-01	ТСБ-Ш-01
Источник света	лампа накаливания Ц 215-225-10 (1 шт)	лампа накаливания Ц 215-225-10 (2 шт)
Максимальная мощность лампы, Вт	10	
Тип патрона	штифтовой В15d	
Напряжение сети	220 В	
Степень защиты	IP41	
Климатическое исполнение и категория размещения	У3	
Диапазон рабочих температур	-45...+40°С	
Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов	М4	
Габаритные размеры, мм	131x55x45	131x110x45
Отверстие в щите для монтажа табло, мм	49x39	104x39
Масса, кг, не более	0,21	0,33
Срок службы до списания, лет	6	

Стандартный комплект поставки:

- ТСБ-Ш-01, ТСМ-Ш-01 табло световое (исполнение согласно заказу).
- Руководство по эксплуатации (1 экземпляр на 60 шт, но не менее 1 шт на партию).
- Каждая полная или неполная партия табло в количестве до 20 шт комплектуется одним приспособлением типа ПВП для снятия ламп.

Дополнительный комплект поставки:

- Лампа накаливания.