

Testo-317-2 течеискатели метана и пропана портативные



Область применения: Безопасность работ/Контроль ДВК горючих газов

Тип: Портативный (индивидуальный)

Режим работы: Периодический

Наименования контролируемых компонентов: C3H8 Пропан, CH4 Метан

Количество контролируемых компонентов (одним прибором): 2

Маркировка взрывозащиты: Нет

Описание

Течеискатель Testo-317-2 предназначен для быстрых проверок герметичности соединений газовых трубопроводов. Номер заказа 0632 3172.

Преимущества:

- Отображение концентрации газа на дисплее.
- Самодиагностика сенсора сразу после включения прибора.
- Нарастающий сигнал тревоги при увеличении концентрации газа; непрерывный звуковой сигнал при превышении предельного значения.
- Звуковой сигнал, оповещающий о готовности к работе.

Технические характеристики

Диапазоны измерений	CH4 Метан	0 - 20000 ppm
	C3H8 Пропан	0 - 10000 ppm
Погрешность измерений	CH4 Метан	
	C3H8 Пропан	
Пороги сигнализации	Метан CH4: Порог - 10000 ppm Пропан C3H8: Порог - 5000 ppm	
Принцип работы	Электрохимический	
Способ отбора пробы	Диффузионный (конвекционный)	
Диапазон рабочих температур	-5 ... +45 °C	
Вес	Не более 300 г	

Стандартный комплект поставки

- Детектор утечек газа.
- Кейс.
- Батарейки.

Дополнительная комплектация, опции

- Защитный чехол. Номер заказа 0516 3181
- Защитный чехол с клипсой. Номер заказа 0516 0317