


ЗАКАЗАТЬ

Электронные цифровые часы Импульс-424-SS предназначены для отображения единого точного времени в системах часофикации построенных по принципу «Мастер-Ведомый». Время и дата отображаются попеременно в 4 разрядном цифровом формате: время в часах и минутах; а дата: число и месяц.

Часы являются вторичными (ведомыми), то есть время отображается согласно сигналу, получаемому от первичных часов (мастер-часов) или часовой станции. При отсутствии сигнала часы могут работать автономно. Объединение вторичных часов Импульс-424-SS в систему единого времени выполняется по параллельному принципу. На корпусе часов установлен 2-контактный разъем для подключения специального провода синхронизации. Кабели связи для системы времени в комплект поставки не входят.

Отличительные особенности:

- Простота подключения и настройки.
- Режим проверки наличия синхронизации (в часах, выпущенных после 01.11.2022 года).
- Возможность установки метеодатчиков.
- Широкий спектр дополнительных опций.
- Большой ресурс работы: более 100 000 часов.
- Повышенная гарантия – 2 года.
- Классический дизайн.
- Цена часов Импульс-424-SS зависит от цвета свечения индикаторов и дополнительных опций.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Тип табло	электронные вторичные часы для построения системы единого времени / часофикации
Тип синхронизации	по принципу "Мастер-Ведомый"
Отображаемые параметры	текущее время и дата попеременно: [ЧЧ:ММ] / [ЧЧ.ММ]
Формат индикаторов	[88:88]
Высота индикаторов	240мм
Расстояние видимости	до 95 м
Тип индикаторов	светодиоды; угол обзора 120°; ресурс работы 100 000 часов
Управление стандартное	синхронизация времени от Мастер-часов (MS) или от часовой станции; пульт ДУ на ИК лучах (дальность действия до 10м) - по запросу, 1 шт. на весь заказ (*)
Условия эксплуатации	сухое закрытое помещение; температурный режим: +5...+40 °С
Напряжение питания	220В/50 Гц
Потребляемая мощность	8 Вт
Длина кабеля питания	1,5 м
Резервное питание	сохранение хода времени и пользовательских настроек при отключении питания
Тип корпуса	стальной штампованный корпус, окрашенный порошковой краской, декоративный профиль, акриловое стекло; цвет корпуса и профиля черный
Стандартное крепление	2 петли на задней стороне корпуса

Количество сторон	1 сторона, возможно двустороннее исполнение табло
Степень защиты корпуса	IP 54
Габаритные размеры	750x290мм

* При заказе 2 и более вторичных часов поставляется 2 пульта ДУ на весь заказ; дополнительные пульты поставляются опционально.

Варианты исполнений:

Модификация	Цвет свечения	Яркость
Импульс-424-SS-R	Красный	0.5 Кд
Импульс-424-SS-G	Зеленый	0.3 Кд
Импульс-424-SS-Y	Желтый	0.5 Кд
Импульс-424-SS-B	Синий	0.5 Кд
Импульс-424-SS-W	Белый	0.5 Кд
Импульс-424-SS-M	Пурпурный	0.5 Кд

Комплект поставки:

- Электронное табло Импульс-424-SS.
- Технический паспорт.

Дополнительные опции:

- Пульт ДУ на ИК лучах (дальность действия до 10м).
- Датчик температуры № 1 (провод 1,5 м).
- Датчик атмосферного давления (встроенный).
- Датчик относительной влажности воздуха (провод 1,5м).
- Опция "Ретранслятор" (MS-SS, до 25 часов).
- Расписание звонков и встроенная сирена (2Вт).
- Расписание звонков и внешняя сирена (50Вт, провод 5м).
- Расписание звонков и релейный выход (NO, 5А).
- Опция настройки расписания звонков.
- Таймер/секундомер (без звукового сигнала).
- Таймер/секундомер и встроенная сирена (2Вт).
- Таймер/секундомер и внешняя сирена (50Вт, провод 5м).
- Таймер/секундомер и релейный выход (NO, 5А).
- Звуковой сигнал "Начало каждого часа" (BPN, встроенная сирена).