

НКФ-54 насос коловратный фланцевый



Коловратный горизонтальный фланцевый насос «НКФ-54» предназначен для подачи воды с механическими примесями из различных водоемов, озер рек и т.п. с целью, например, тушения пожара. НКФ-54 может быть установлен как навесной агрегат на трактор или другие транспортные средства, снабженные валом отбора мощности.

На трактор ДТ-54 насос устанавливается фланцем или через переходную плиту на фланец вала отбора мощности трактора ДТ-75. По заказу возможно изготовление переходной плиты для крепления насоса НКФ-54 к трактору МТЗ-82.

Требования к перекачиваемой жидкости: содержание механических примесей не более 0,2% по весу и размером до 0,2 мм. включительно.

Технические характеристики

Характеристики	Значения
Подача насоса, м ³ /ч, (л/с) не менее	42 (11,7)
Давление насоса, МПа, (кгс/см ²)	0,6 (6)
Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания, м.	6
Мощность, кВт	15
Частота вращения, с. ⁻¹ , (об/мин)	8,8 (530)
Масса насоса, кг.	120

Обозначение при заказе

Пример обозначения НКФ-54 ТУ 26-06-1181-78, где:

НКФ - насос коловратный фланцевый;

54 - геометрическая подача насоса в м³/ч.