

10ГР-38СЭ громкоговоритель рупорный



Рупорный громкоговоритель «10ГР-38СЭ» предназначен для использования в системах громкоговорящего оповещения и парковой связи.

Громкоговоритель обеспечивает режим непрерывной круглосуточной работы при температурах от -40 °С до 60 °С (исполнение УХЛ, категория I по ГОСТ 15150).

Технические характеристики

Характеристики	Значения
Номинальная мощность, Вт.	10
Предельное входное синусоидальное напряжение, В.	30 или 120
Эффективный рабочий диапазон, Гц.	250 ÷ 6500
Уровень характеристической чувствительности (1Вт/м) дБ, не менее	113
Максимальный уровень звукового давления, дБ, не менее	124
Угол рассеивания 1/4/8 кГц.	90°/40°/30°
Габаритные размеры, мм., не более	222×162×232
Масса, кг., не более	1,4
Материал	пластик
Цвет	белый

Комплект поставки

1. Громкоговоритель рупорный 10ГР-38СЭ.
2. Этикетка.
3. Упаковка.

Для монтажа 10ГР-38СЭ по отдельному заказу поставляется комплект крепления.

Средний срок службы 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня изготовления.