



## КВ весы крановые с пределом взвешивания от 30 т до 50 т (индустриальные)



Крановые весы серии КВ предназначены для статистических измерений массы перемещаемых кранами грузов при тяжёлых условиях эксплуатации с высокой точностью. Крановые весы могут использоваться для весовых операций в промышленности и торговле.

### **Преимущества крановых весов серии КВ:**

- Ударопрочная конструкция (стальной корпус).
- Усиленные грузозахватные элементы (скоба и крюк).
- Большой светодиодный дисплей (высота цифр 45мм).
- Дальность работы инфракрасного пульта дистанционного управления – до 20 метров в зоне прямой видимости.

- Безопасная перегрузка до 125%.
- Автономное питание (аккумулятор) обеспечивает работу весов до 70 часов (при  $t = +20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ).
- Весы имеют следующие функции и режимы:
  - режим суммирования результатов взвешивания;
  - автовыключение весов при их неиспользовании более 50 минут;
  - режим удержания позволяет фиксировать показания весов при снятии нагрузки;
  - режим тарирования (обнуление массы тары);
  - изменение яркости дисплея весов (5 настроек);
- Рабочий диапазон температур для весов: от  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  до  $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$  (от  $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$  до  $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$  для весов серии КВ-М, «М» в маркировке – морозостойчивое исполнение).
- Влажность (неконденсированная) - до 80% (при  $t = +35\text{ }^{\circ}\text{C}$ ).
- Источник питания весов - встроенный аккумулятор 6В 7Ач.

### **Характеристики:**

Модель	Max, кг	d, кг	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	Масса, кг
КВ-30Т	30000	10	280	340	105	300	200	1055	104
КВ-50Т	50000	20	360	660	180	490	340	1680	480
КВ-50Т-М	50000	20	360	660	180	490	340	1680	480

### **Габаритный чертеж:**

