

## **ГСЛ-052 грохоты самобалансные легкого типа лабораторные**



ГСЛ-052 грохоты самобалансный легкого типа лабораторные предназначены для классификации сыпучего материала с насыпным весом не более 2,2 т/м<sup>3</sup>.

**Заказать**

[sales@td-automatika.ru](mailto:sales@td-automatika.ru)

### ***Описание***

Грохоты самобалансные малого типоразмера – эффективная лабораторная и полупромышленная машина для высокоточного разделения по крупности различных сыпучих материалов. Самобалансный грохот может работать в связке электровибрационным питателем для точного дозирования материала. Грохоты самобалансные могут комплектоваться ситами с металлической или полиуретановой просеивающей поверхностью.

### ***Технические характеристики***

<b>Наименование</b>	<b>Значение</b>
Крупность кусков питания, мм, не более	50 мм
Размеры просеивающей поверхности, мм	500x1045 мм
Количество просеивающих поверхностей, шт.	1...2 шт
Размеры ячеек сита, мм	0,2...10 мм
Угол наклона просеивающих поверхностей, град.	0...5 град.
Частота колебаний, Гц	50 Гц
Мощность двигателя привода, кВт	2x0,37 кВт
<b>Габаритные размеры, мм</b>	
Длина	1100 мм
Ширина	1050 мм
Высота	720 мм
Масса, кг	260 кг

### ***Комплект поставки***

- Грохот ГСЛ 052 в сборе (без сеток).
- Дополнительное оборудование: сетки, укрытие, пульт управления.
- Быстроизнашивающиеся детали: сетки.