

## **Зонд-зажим Testo для труб диаметром 5 - 65 мм**



Используйте данный зонд температуры с термопарой и зажимной скобой для измерения температуры на поверхности труб диаметром от 5 до 65 мм. Зажимная скоба позволяет быстро и легко установить зонд на трубу. Кратковременно измеряет температуру до +280 °С, в остальном рабочий диапазон ограничивается температурой до +130 °С.

Зонд температуры с зажимной скобой отличается высоким быстродействием (5 секунд). Это возможно благодаря подпружиненной термопаре - она за несколько секунд определяет фактическую температуру объекта измерения и может использоваться даже на неровных поверхностях.

- Поверхностный зонд оснащен кабелем длиной 1.2 метра.
- Данный зонд с термопарой типа К и класса 2 имеет стандартную погрешность  $\pm 2,5$  °С.

### **Технические характеристики**

<b>Измерение температуры (термопара тип К (NiCr-Ni))</b>	
<b>Диапазон измерений</b>	-60 ... +130 °С
<b>Погрешность</b>	Класс 2 <sup>1)</sup>
<b>Быстродействие</b>	5 с.

1) В соответствии с EN60584-2, погрешность Класса 2 относится к диапазону от -40 до +1200 °С

<b>Общие технические данные</b>	
<b>Диаметр</b>	5 мм; 65 мм
<b>Температура (макс.)</b>	280 °С
<b>Фиксированный кабель</b>	да
<b>Длина кабеля</b>	1,2 м

### **Комплект поставки**

Обхватывающий трубу зонд, для труб D 5 ... 65 мм, со сменным измерительным наконечником, диапазон измерения краткосрочно до +280 °С, т/п тип К, вкл. фиксированный кабель