

ЗОМ огонь заградительный



Прибор светосигнальный **ЗОМ** представляет собой светильник заградительного огня и предназначен для сигнализации на наземных объектах или световой маркировки высотных объектов (для обозначения высотных и протяженных объектов, представляющих угрозу безопасности воздушного движения).

ЗОМ предназначен для эксплуатации в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В частоты 50 Гц. Заменяет светильник ЗОЛ-2.

В качестве источника света используется светодиодная лампа, сертифицированная для применения в ЗОМ.

Сила света во всех направлениях в пределах от зенита до 5° ниже горизонта не менее 10 кд.

Технические характеристики ЗОМ

Параметры питающей сети	~220В
Коэффициент мощности	1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Группа условий эксплуатации	M1
Степень защиты от пыли и влаги	IP53
Монтаж	Крепление на трубу с резьбой G3/4
Масса	3
Срок службы	10 лет
Цвет светофильтра	красный, поверхностная окраска стекла
Диапазон рабочих температур	от -50°C до +50°C
Тип лампы	Светодиодная лампа
Тип патрона	E27
ЭПРА	Нет

Пример записи условного обозначения при заказе:

281001 Прибор светосигнальный ЗОМ.

Базовая комплектация:

- Прибор светосигнальный ЗОМ -1 шт.
- Руководство по эксплуатации -1 шт. в каждую транспортную тару (групповую упаковку)

Примечание:

Лампа в базовый комплект поставки не входит.