



ТАШ1-16А аппарат телефонный взрывозащищенный



Телефонный аппарат ТАШ1-16А предназначен для обеспечения автоматической телефонной связи, аварийной сигнализации и громкоговорящего оповещения абонентов в сетях, построенных на базе комплекса КПТС3-05 варианта исполнения КПТС3.00.00.000-05.

Аппарат рассчитан на совместную работу с искробезопасным рупорным громкоговорителем НС-20В.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Функциональные возможности:

- Телефонный разговор
- Импульсный набор номера абонента по линии АТС с помощью электронного номеронабирателя
- Вызов диспетчера (нажатием кнопки Д)
- Прием акустического сигнала вызова от диспетчера или по линии АТС
- Аварийный вызов диспетчера (нажатием кнопки А)
- Громкоговорящее оповещение абонентов
- Прослушивание производственных шумов

Технические характеристики

Климатическое исполнение	УХЛ2* по ГОСТ 15150-69
Степень защиты от воздействий окружающей среды	IP65 по ГОСТ 14254-96
Вид взрывозащиты	искробезопасная электрическая цепь ib
Маркировка взрывозащиты	1ExibIIBT5 по ГОСТ Р 51330.0-99
Электрическое сопротивление аппарата постоянному току при снятой микротелефонной трубке, Ом, не более	600
Показатель громкости передачи, дБ	4-10
Показатель громкости приема, дБ	0...-6
Показатель затухания местного эффекта, дБ, не менее	8
Уровень громкости сигнала громкоговорящего оповещения на расстоянии 0,5 м, дБ, не менее	105
Уровень громкости вызывного и аварийного сигналов на расстоянии 0,5 м, дБ, не менее	108
Габаритные размеры устройства, мм, не более	200x300x140
Масса, кг, не более	3