



## **Иконэт-МП спиртометр оптический**



Предназначен для измерения крепости вин, водок, ликеров, настоек, наливок, коньяков на линиях розлива ликероводочных предприятий.

Оптический спиртомер ИКОНЭТ-МП входит в состав измерительной аппаратуры (ИС) «АЛКО-1».

**Заказать**

[sales@td-automatika.ru](mailto:sales@td-automatika.ru)

### ***Технические характеристики***

<b>Параметры</b>	<b>Значения</b>
Диапазон измерения крепости, % об.	3,0 — 60,0 <sup>1)</sup> 60,0 — 97,0 <sup>2)</sup> 38,0-75,0 <sup>3)</sup>
Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения крепости, % об. -в диапазоне (10-97,0) %об. -в диапазоне (3,0-10,0) % об.	±0,2 ±0,25
Время установления рабочего режима, мин., не более	10
Цена младшего разряда индикации измерений крепости, % об.	0,01
Допустимое время непрерывной работы, час	Неогр.
Габаритные размеры, мм, не более	700×315×190
Масса, кг, не более	26
Температура измеряемой среды, °С	5... 40
Давление измеряемой среды, МПа, не более	0,25
Напряжение питающей сети, В	187...242
Частота питающей сети, Гц	50 ± 1
Потребляемая мощность, ВА, не более	100
Средняя наработка на отказ, час, не менее	12000
Полный средний срок службы прибора, лет, не менее	8
Рабочие условия эксплуатации: температура окружающего воздуха, °С относительная влажность воздуха, % атмосферное давление, кПа	+5... +35 30... 75 84... 106,7

<sup>1)</sup> Спиртомер комплектуется кюветой с объемной долей этилового спирта в опорном канале (40±0,5) % об.

<sup>2)</sup> Спиртомер комплектуется кюветой с объемной долей этилового спирта в опорном канале (96±0,5) % об.

<sup>3)</sup> Спиртомер комплектуется кюветой с объемной долей этилового спирта в опорном канале (60±0,5) % об.