




## **ЛАБ-ПРО-ШВ150.70.225-КГ шкаф вытяжной общего назначения**



Шкаф вытяжной общего назначения рабочая поверхность:  
Керамогранит (керамич. плитка 300\*300мм), расшивка швов -  
эпоксидный компаунд

### **Базовая комплектация**

Рабочий бокс

- направляющие стойки – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 7035/RAL 5023)
- передний противопроливочный бортик – кислотостойкая шлифованная нержавеющая сталь ASSI316
- боковые панели – закаленное стекло
- два независимых подъемных экрана – закаленное стекло в алюминиевых рамах, подъем 0-780мм, не изменяют габариты шкафа при подъеме

- верхний неподвижный экран – металл, окрашенный порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреновой кожи

- задняя и верхняя панели – полипропилен

- на верхней панели

- светильник люминесцентный пылевлагозащищенный (36Вт IP65)

- фланец d=250мм (расстояние от задней панели до центра фланца – 170мм)

- два уровня вытяжки

- противовесы размещены в передних стойках-пилонах и легко обслуживаются

Рамное основание

- сборно-разборный каркас, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреновой кожи

- сервисная панель – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 5023) с фактурой шагреновой кожи

- выключатель

- автомат аварийного отключения питания 25А

- две брызгозащищенные розетки с крышкой 3,2кВт (IP54)

- электромонтажная коробка (IP65), расположена на оборотной стороне

- регулируемые опоры

<b>Габаритные размеры:</b>	<b>Внутренние размеры бокса:</b>
Длина, мм: 1500	1470
Глубина, мм: 700	600
Высота, мм: 2250	1200