



ТАШ-СС-1 устройство световой сигнализации вызова



Устройство ТАШ-СС-1 предназначено для светового дублирования акустических сигналов вызова, поступающих на телефонные аппараты ТАШ1-1П2 и ТАШ1-1А.

Устройство входит в состав комплекса ШТСИ4 и рассчитано для работы в искробезопасных телефонных сетях этого комплекса на рудниках и угольных шахтах, в том числе опасных по газу или пыли, расположенных в районах умеренного и холодного климата.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Технические характеристики

Наименование	Значение
Климатическое исполнение	УХЛ5 по ГОСТ 15150-69
Питание	По искробезопасной линии связи комплекса ШТСИ4-1
Потребляемый ток, мА	5...10
Максимальная длина линии связи, км	16
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP65 по ГОСТ 14254-96
Уровень взрывозащиты	Рудничный особовзрывобезопасный PO ExiaI
Маркировка взрывозащиты	PO ExiaI по ГОСТ Р 51330.10-99
Вид взрывозащиты	Искробезопасная электрическая цепь ia
Габаритные размеры устройства, мм, не более	105x190x90
Масса, кг, не более	1

Стандартный комплект поставки:

- Устройство ТАШ-СС-1.
- Паспорт.
- Руководство по эксплуатации.
- Спецотвертка.