

ЗОМ-ППМВ-К-48-2Б огонь заградительный светодиодный сдвоенный



Заградительные огни ЗОМ-ППМВ-К-48-2Б предназначены для световой маркировки высотных и протяженных объектов.

Заказать

sales@td-avtomatika.ru

Особенности:

- В данном приборе один основной заградительный огонь светится, а при отказе основного огня автоматически включается другой резервный заградительный огонь.
- ЗОМ-ППМВ-К-48-2Б является двойным заградительным огнем малой интенсивности (ЗОМ).
- Применяются специально разработанные светодиоды, которые позволяют получить оптимальные диаграмму излучения и силу света, соответствующие требованиям ICAO и FAA.
- Заградительные огни монтируются на контактную коробку, устанавливаемую на штангу диаметром $\frac{3}{4}$ дюйма высотного или протяженного объекта.
- Подключение кабеля электропитания производится к контактной коробке светосигнального прибора.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Напряжение питания	Неполярное: 48 В (42-60 В) постоянного тока
Сила света в вертикальной плоскости (+6°...+10°), не менее	32 кд (ИКАО тип «В»)
Сила света в вертикальной плоскости (-6°...+50°), не менее	4 кд
Угол излучения в горизонтальной плоскости	360°
Потребляемая мощность одного огня, не более	9 Вт
Степень защиты	IP54
Климатическое исполнение	УХЛ1
Светофильтр	Бесцветный, прозрачный
Цвет свечения	Красный
Материал корпуса и светофильтра	Ударопрочный поликарбонат
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет
Срок службы, не менее	12 лет