



БРИЗ-1 аспиратор индивидуальный малорасходный



Аспиратор индивидуальный малорасходный БРИЗ-1 предназначен для отбора и измерения объема среднесменных и среднесуточных проб воздуха рабочей зоны.

Описание аспиратора БРИЗ-1:

Аспиратор "БРИЗ-1" соответствует требованиям двух ГОСТов (ГОСТ 12997-84 и ГОСТ Р 51945), является универсальным, переносным, недорогим и удобным в использовании и обслуживании прибором.

Аспиратор автоматически поддерживает приписанное значение расхода в диапазоне температур воздуха от -10 до 40 °С при атмосферном давлении от 630 до 800 мм рт. ст.. Эксплуатация аспиратора не требует выполнения операций по переводу полученных данных к нормальным

условиям исследуемой воздушной среды.

Аспиратор "БРИЗ-1" внесен в Государственный реестр средств измерения № 25646-03.

Технические характеристики аспиратора БРИЗ-1:

Характеристики	Значение
расход	0,6...2,0* л/мин
погрешность	±5 %
количество каналов	1
сопротивление поглотителя	10 кПа
время непрерывной работы	6...24** ч
питание	2x1,2 В
габариты	170x78x50 мм
масса	0,3 кг

Примечания:

* Расход воздуха, прошедшего через аспиратор, установлен индивидуально для каждого экземпляра аспиратора.

Приписанное аспиратору значение расхода воздуха, приведенное к нормальным условиям, указано в РЭ.

** Не менее 6 часов для двух аккумуляторных батарей емкостью по 2,2 Ач. Аккумулятор для отбора среднесменных проб.

Не менее 24 часов для двух аккумуляторных батарей емкостью по 7,0 Ач. Аккумулятор для отбора среднесуточных проб.

Комплект поставки:

Базовая комплектация:

- аспиратор Бриз-1;
- трубка ПВХ для забора проб воздуха;
- батареи аккумуляторные типа D (2 шт.);
- фильтры АФА-ВП-10 (100 шт.);
- фильтродержатель ИРА-10-2;
- футляр-сумка с наплечным ремнем;
- руководство по эксплуатации.

Дополнительные опции:

- Зарядное устройство.