



Нейва-ПТ-322-1 приемник трехпрограммный для проводного радиовещания



Приемник Нейва-ПТ-322-1 проводного вещания, предназначен для воспроизведения 3-х программ, передаваемых по сети трехпрограммного вещания на следующих каналах:

1-я программа - основной канал звуковой частоты.

2-я программа - канал радиочастоты с несущей частотой 78 кГц.

3-я программа - канал радиочастоты с несущей частотой 120 кГц.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Крепление - настенное или настольное. Световой индикатор включения приемника, регулятор громкости и кнопки переключения программ находятся на лицевой панели прибора. Выключатель расположен на верхней крышке приемника. Регуляторы чувствительности 2-й и 3-й программы расположены на задней панели прибора.

Корпус трехпрограммника выполнен из ударопрочного полистирола. Возможно нанесение любых изображений на корпусе приемника.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Программа проводного вещания	I, II, III
Максимальная выходная мощность, мВт	300
Мощность, потребляемая от сети 220 В 50 Гц, Вт, не более	6
Напряжение трансляционной сети, В	30 (15)
Часы, таймер	-
Питание приемника	220 В
Эффективный рабочий диапазон частот	450-3150 Гц
Номинальное напряжение радиочастотного канала	3,0 В
Максимальная выходная мощность	0,3 Вт
Мощность, потребляемая от сети 220 В	не более 6,0 Вт
Габаритные размеры, мм	225x135x85
Масса, кг	1,2