



АТТ-6006 тахометр



Прибор «АТТ-6006» представляет собой тахометр с возможностью измерения линейной скорости вращения и фототахометр с удобной системой лазерного прицеливания к метке-отражателю.

В приборе имеется режим памяти максимального, минимального и последнего значения.

Особенности

- максимальное, минимальное и последнее измеренное значение автоматически сохраняются в памяти;
- форма корпуса тщательно подобрана для удобства работы как правой, так и левой рукой;
- жидкокристаллический дисплей, 5 цифр высотой 10 мм.

Технические характеристики

Характеристики	Значения
Дисплей	жидкокристаллический, 5 цифр высотой 10 мм
Диапазоны измерений	10...19999 об./мин. – тахометр; 10...99999 об./мин. – фототахометр; 1...1999,9 м/мин. – линейная скорость
Разрешение	0,1 об./мин. (при скорости <1000 об./мин.); 1 об./мин. (при скорости ≥1000 об./мин.); 0,01 м/мин. (при скорости <100 м/мин.); 0,1 м/мин. (при скорости ≥1000 м/мин.)
Погрешность измерений	±(0,1 % + 1 е. м. р.), нормирована как ±(% от измеренного значения + n единиц младшего разряда (е. м. р.) индикатора тахометра)
Питание	4 батареи AAA по 1,5 В
Масса	350 г
Габаритные размеры	208x72x37 мм

Стандартная комплектация:

- прибор
- конусная насадка
- насадка в виде воронки
- ролик для измерения линейной скорости
- светоотражающая лента (600 мм)
- кейс для переноски
- руководство по эксплуатации

Дополнительная комплектация:

- светоотражающая лента АТТ-6000-ОТ