

## **ПГО-50М пробоотборник сжиженных углеводородных газов с манометром , нерж. сталь 12Х18Н10Т, до 5 МПа**



Пробоотборники ПГО-50М предназначены для отбора проб сжиженных углеводородных газов (ГОСТ 14921-78), микропримесей (общей серы, сероводорода, влаги и др.), углеводородного состава сжиженных газов.

Применяются для отбора углеводородных газов, находящихся под избыточным давлением собственных паров из стационарных емкостей (цилиндрических, шаровых, железнодорожных цистерн, баллонов, а также из трубопроводов при перекачке газов путем продувки его сжиженным газом).

**Заказать**

[sales@td-avtomatika.ru](mailto:sales@td-avtomatika.ru)

### ***Технические характеристики***

<b>Наименование параметра</b>	<b>Значение</b>
Рабочее давление, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	До 5,0 (50,9)
Испытательное давление, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	6,0 (61,2)
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	60
Материал пробоотборника	12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72
Габаритные размеры, мм	230x100x115
Резьба присоединительная	G1/2" ГОСТ 6357-81
Масса, кг	0,8
Герметичность	Утечка не допускается
Температура для отбора проб, °С	-35...+80
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ 4.2

### ***Комплект поставки***

<b>Наименование продукции</b>	<b>Количество, шт</b>
ПГО-50М	1
Вентиль ВИ-64-6 ТУ 3742-007-62222403-2016	2
Гайка-заглушка G1/2"	2
Прокладка присоединительная	2
Ручка в сборе	1
Манометр МП2-УУ2 0...6 МПа	1
Паспорт ПГО-50М	1
Паспорт манометр МП2-УУ2 0...6 МПа	1
Упаковка	1