

## Testo-622 термогигрометр



Термогигрометр «testo 622», с отображением абсолютного давления, включая протокол калибровки, батарейки и крепление, предназначен для измерения температуры, влажности и абсолютного давления.

Номер заказа: 0560 6220.

### **Особенности**

- точное измерение температуры, влажности и абсолютного давления;
- все важные данные на виду: текущие измеренные значения, дата и время;
- калибровка и настройка измерительного прибора на месте замера возможны с помощью специального ПО для калибровки и настройки;
- настраиваемая функция напоминания о калибровке;
- подставка для настольной установки и подвес для крепления к стене, позволяют оптимально разместить прибор в помещении;
- большой, четкий, удобный для считывания показаний дисплей;
- все важные данные на виду: текущие измеренные значения, дата и время;
- настраиваемая функция напоминания о калибровке.

### **Технические характеристики**

Характеристики	Значения
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Рабочая температура	-10 ... 60 °C
Срок службы батареек	12
Вес	240 г.
Габариты	185 x 105 x 36 мм.

### **Зонды:**

Тип зонда: NTC	
Диапазон измерений	-10 ... 60 °C
Погрешность	±0.4 °C
Разрешение	0.1 °C
Тип зонда: Датчик влажности, емкостной	
Диапазон измерений	0 ... 100 % отн.влажн.
Погрешность	±2 % отн.влажн. at +25 °C (10 ... 90 % отн.влажн.) ±3 % отн.влажн. (в ост. диапазоне)
Разрешение	0.1 % отн.влажн.
Тип зонда: Пьезоресистивный датчик давления	
Диапазон измерений	300 ... 1200 гПа
Погрешность	±3 гПа
Разрешение	0.1 гПа