Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311

Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

Фауна-ПМ влагомер пиломатериалов



Влагомер пиломатериалов Фауна-ПМ предназначен для измерения влажности опилок при их переработке на предприятиях, где необходим экспресс-анализ влажности непосредственно на месте отбора проб. Влагомеры могут применяться для измерения влажности других культур и сыпучих веществ при их дополнительной (индивидуальной) градуировке, разработке и аттестации методик выполнения измерений (МВИ).

Технические характеристики

Характеристики	Значения
Разрешающая способность, %	0,1
Основная абсолютная погрешность, %	от 0,5 до 1,0
Диапазон измерений влажности, %	от 2,0 до 20,0
Ручная коррекция показаний влажности, %	± 4,0
Автоматическая термокомпенсация в интервале рабочих температур, °C	от +5 до +40
Время единичного измерения, с	10
Вместимость измерительной камеры, мл	300
Электропитание, батарея, В	9
Габаритные размеры, мм	191×104×56
Масса, г	330
Гарантия, мес.	18

Базовые градуировки

Проводила	Диапазон измерения влажности, %	
Древесина	от	до
Сосна	5	20
Сосна КР (90% сосна +10% береза крупная)	5	20
Сосна М (90% сосна + 10% береза мелкая)	5	15
Ель	2	20
Лиственница	2	20
Шкапа	0.1	10