

## **ИАР-НКМР.468231.002 извещатель акустический с резервированием для железнодорожных переездов**



Извещатель акустический с резервированием для железнодорожных переездов ИАР-НКМР.468231.002 предназначен для подачи звукового сигнала с целью оповещения о приближении поезда.

Предусмотрено автоматическое переключение отказавшего извещателя на резервный.

Акустический извещатель полностью взаимозаменяем с электрическими и электромеханическими звонками ЗПТ-12, ЗПТ-24.

**Заказать**

[sales@td-automatika.ru](mailto:sales@td-automatika.ru)



### **Преимущества:**

- Повышенная надежность извещателя из-за отсутствия механических перемещающихся частей.
- Акустические характеристики извещателя не изменяются во времени и не зависят от погодных условий.
- Практически не требуют обслуживания.
- При подключении извещателя к системам удаленного мониторинга (АСДК, АПК-ДК) имеется возможность проведения ремонта по его фактическому состоянию за счет встроенного контроля по уровню звука.
- Автоматическое переключение отказавшего извещателя на резервный.

### **Технические характеристики**

Наименование	Значение
Количество звуковых сигналов	2
Уровень звука на расстоянии 1 метр, - вдоль оси акустического извещателя, дБА	90 - 95
- под углом +45 град. к оси излучателя, дБА	85 - 90
Напряжение питания от источника постоянного тока, В	+10-+28
Потребляемая мощность, Вт, не более	9
Габаритные размеры, мм	257 x 204 x 160
Масса, кг, не более	4,2
Соответствует классификационной группе МСЗ по ОСТ 32. 146-2000	
Степень защиты извещателя	IP43 по ГОСТ 14254-96
Климатическое исполнение	У1 / УХЛ 1
Срок службы	15 лет



### Структура заказа

№ п/п	Код СКМТР	Наименование, марка, тип изделия	№ Чертежа	Примечание
1	31856407 07	Извещатель акустический с резервированием для железнодорожных переездов ИАР НКМР.468231.002 НКМР.468231.001 ТУ	НКМР.468231.002	Пьезоэлектрический излучатель, наличие системы контроля уровня звука, антивандальный полимерный корпус. Наличие основного и резервного извещателя в одном корпусе (исполнение У1)
2	Не присвоен	Извещатель акустический с резервированием для железнодорожных переездов ИАР НКМР.468231.002-01 НКМР.468231.001 ТУ	НКМР.468231.002-01	Пьезоэлектрический излучатель, наличие системы контроля уровня звука, антивандальный полимерный корпус. Наличие основного и резервного извещателя в одном корпусе (исполнение УХЛ1)

### Стандартный комплект поставки:

- Извещатель акустический для железнодорожных переездов ИАР.
- Руководство по эксплуатации.
- Этикетка.
- Комплект монтажных частей.