


ЗАКАЗАТЬ

Импульс-413-HMS-T электронные светодиодные часы, предназначенные для отображения текущего времени, даты и температуры воздуха в попеременном режиме на улице при температуре от -40° до +50°С. Дополнительная защита корпуса при этом не требуется.

Отличительные особенности:

- Формат отображения данных - цифровой, 6 разрядный: время - часы, минуты и секунды; дата - число, месяц и год (последние 2 цифры); температура воздуха: 2 знака в градусах Цельсия.
- Длительность отображения каждого параметра настраивается от 0 секунд до 99 секунд.
- Опционально возможно в часы установить датчики для отображения метеоусловий: влажность воздуха (%); атмосферное давление (мм. рт. ст); уровень радиационного фона (мР/ч); скорость ветра (м/с).
- Управление часами производится с помощью пульта ДУ на ИК лучах.
- Цена часов Импульс-413-HMS-T зависит от цвета свечения индикаторов, наличия метеодатчиков и дополнительных опций.
- Гарантия – 2 года.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Тип табло	электронные часы для отображения текущего времени, даты и температуры воздуха в попеременном режиме
Отображаемые параметры	текущее время, дата и температура попеременно: [ЧЧ:ММ:СС] / [ЧЧ.ММ.ГГ] / [88°С]
Формат индикаторов	[88:88:88]
Высота индикаторов	130 мм
Расстояние видимости	до 50м
Тип индикаторов	светодиоды; угол обзора 120°; ресурс работы 100 000 часов
Управление стандартное	пульт ДУ на ИК лучах (дальность действия до 10м) позволяет производить корректировку времени/даты и различных пользовательских настроек
Условия эксплуатации	уличная эксплуатация, температурный режим: от -40°С до +50°С
Напряжение питания	220В, 50 Гц, длина кабеля питания 1,5 м
Потребляемая мощность	16 Вт
Резервное питание	сохранение хода времени и пользовательских настроек при отключении питания
Тип корпуса	стальной штампованный корпус, окрашенный порошковой краской черного цвета, декоративный профиль, акриловое стекло
Стандартное крепление	2 петли на задней стороне корпуса
Количество сторон	1 сторона; возможно двустороннее исполнение табло
Метеодатчики	датчик температуры - выносной, длина провода датчика 1,5м
Класс пыле- и влагозащиты корпуса	IP65
Габаритные размеры	670x180 мм

Варианты исполнения:

Модификация	Цвет свечения	Яркость
Импульс-413-HMS-T-ER2	Красный	3.0 Кд
Импульс-413-HMS-T-EG2	Зеленый	4.0 Кд
Импульс-413-HMS-T-EY2	Желтый	3.0 Кд
Импульс-413-HMS-T-EB2	Синий	3.0 Кд
Импульс-413-HMS-T-EW2	Белый	2.0 Кд

Стандартный комплект поставки:

- Электронное табло Импульс-413-HMS-T.
- Технический паспорт.
- Пульт ДУ на ИК-лучах.
- Инструкция по управлению.

Дополнительный комплект поставки:

- Датчик атмосферного давления (встроенный).
- Датчик относительной влажности воздуха (провод 1,5м).
- Датчик радиационного фона (встроенный).
- Радиодатчик температуры и влажности воздуха.
- Датчик скорости ветра (провод 10м).
- GPS/Глонасс-синхронизация (внешний приемник, кабель 15м).
- Функция "Мастер-часы".
- Функция "Ведомые часы".
- NTP синхронизация времени (интерфейс связи Ethernet) для уличных табло.
- Защитный экран для метеодатчиков.
- Расписание звонков + внешняя сирена (50Вт, провод 5м).
- Расписание звонков + релейный выход (NO, 5A).
- Настройка расписания звонков.
- Таймер/секундомер (без звукового сигнала).
- Таймер/секундомер + внешняя сирена (50Вт, провод 5м).
- Таймер/секундомер + релейный выход (NO, 5A).
- Управление от ПК (интерфейс RS232).
- Автoreгулировка яркости свечения (фотодатчик).