



ТВ-S-RC1 весы товарные с печатью чеков



Товарные весы ТВ-S_RC1 состоят из взвешивающего модуля и терминала, которые соединены между собой 5-метровым кабелем. Устройство отличается возможностью печати чеков посредством встроенного в терминал термопринтера. Грузоприемная платформа может быть размещена на полу или на столе.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Функции:

- Проведение товароучетных операций:
 - o загрузка товаров из учетных систем: 1С: Предприятие, Айтида, Excel, Microinvest и др.;
 - o загрузка справочников операторов, складов и контрагентов из учетных систем: 1С: Предприятие, Айтида, Excel, Microinvest и др.;
 - o поддержка языков: русский, английский, французский, казахский, туркменский, болгарский, латышский, азербайджанский;
 - o печать отчетов и чеков;
 - o работа с весовыми, штучными и счетными товарами;
 - o регистрация операций приема, отпуска, списания, инвентаризации и продажи товаров с передачей данных в учетные программы предприятий;
 - o выгрузка готовых документов и отчетов в учетные системы: 1С: Предприятие, Айтида, Excel, Microinvest и др.
- Установка массы тары:
 - o нажатием кнопки «Т»;
 - o вводом массы тары с клавиатуры терминала;
 - o вызовом тары из памяти;
 - o чтением штрих-кода массы тары;
 - o автоустановкой из справочника товаров.
- Подключаемое оборудование:
 - o usb-flash накопитель;
 - o сканер штрих-кодов (MJ-4209, АТОЛ SB-1101, Datalogic QuickScan Lite QW2100 и др.);
 - o выносной индикатор DI4D (промышленный индикатор).

Технические характеристики

Наименование	Значение
Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ)	400x510x90 мм
Размер платформы (ДхШ)	400x510 мм
Материал модуля взвешивающего:	
- платформа	Нержавеющая сталь
- рама	Алюминиевый сплав
Число цифровых датчиков взвешивания	1 шт
Степень защиты модуля взвешивающего	IP67
Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего	-20...+40°C
Масса модуля взвешивающего нетто/брутто	8,2/9,0 кг



Кабель удлинительный	5 м, 1 шт
Габаритные размеры терминала (ДхШхВ)	235x145x70 мм
Степень защиты терминала	IP51
Диапазон рабочих температур терминала	0...+40°C
Масса терминала нетто/брутто	0,9/1,4кг
Работа от аккумулятора	До 13 ч
Скорость печати	70 мм/сек
Ресурс термоголовки, не менее	50 км
Ширина рулона с чековой лентой	58 мм
Многофункциональный графический дисплей с подсветкой	1 шт
Тип индикации	Матричный ЖК с подсветкой, 192x64 точки
Торговая индикация	Да
Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам	Ethernet, DB9-MA/вилка (интерфейс RS-232)
Разъёмы для подключения периферийных устройств: USB-flash накопителя, сканера штрихкодов, фискального принтера, дозатора и др.	USB тип А, DB9-MA/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-6P6C
Количество товаров, вызываемых кнопками быстрого вызова	8/64 шт

Варианты исполнений:

- Весоизмерительное устройство ТВ-S.
- Терминал RC.
- Регулировочная опора.
- Кронштейн (крепление терминала на стену).
- Кабель удлинительный.
- Руководство по эксплуатации.
- Паспорт.