



ЧС-1-02К часовая станция



Электронные первичные часы ЧС-1-02К (часовая станция) устанавливаются в закрытом от атмосферных осадков помещении и предназначены для управления вторичными управляемыми часами.

Значение текущего времени индицируется на первичных часах.

Разъем на верхней стенке часовой станции – выход на вторичные часы. Для подключения вытащить ответную часть разъема, закрутить провода в клеммы и вставить разъем на место.

Заказать

sales@td-avtomatika.ru

Особенности:

- Сохранение хода времени и установочной информации при отключении питания до 1 года.
- Автоматический подгон времени на вторичных часах после отключения/включения питающей сети.
- Автоматическое определение високосного года.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Индикация времени	Электронная: ЧЧ:ММ:СС
Высота знака индикации	20 мм
Управление	Кнопки на лицевой панели
Внешний источник синхронизации времени	Не поддерживается
Количество каналов для подключения вторичных часов	1
Количество подключаемых вторичных стрелочных часов на 1 канал	1 шт
Выход на вторичные стрелочные часы	24 ±3В, ток нагрузки 1 А
Соединение с вторичными часами	4-х жильный кабель, сечение не менее 0,75 мм ²
Напряжение питающей сети	Однофазная сеть 220 В ±10 %
Потребляемая мощность	30 Вт
Температурный режим эксплуатации	+10...+40 °С
Габаритные размеры	200x145x90 мм
Вес	2 кг
Гарантийный срок	2 года



Схема подключения вторичных часов

