

ВВ-2 выключатель взрывозащищенный



Выключатель предназначен для коммутации электрических цепей при достижении приводом конечных положений в автоматизированных системах управления технологическими процессами.

Технические характеристики

Характеристики	Значения
Прямой рабочий ход выключателя	не более 2,5 мм
Дополнительный ход	не менее 2,0 мм
Усиление прямого срабатывания	от 3 до 13 Н (от 0,3 до 1,3 кг)
Максимальное значение вариации срабатывания по пути перемещения	не более 1,8 мм
Вид нагрузки	активная
Коммутируемое напряжение	до 380 В переменного тока, или до 220 В постоянного тока
Коммутируемый ток	до 10 А
Маркировка взрывозащиты	2ExdmiICT6X
Габаритные размеры	не более 30x65x127 мм
Масса	не более 0,5 кг
Длина кабельного вывода	1 м (более 1 м - оговаривается при заказе); возможность монтажа кабеля в металлорукаве РЗ-Ц-10 ТУ 22-5570-83

Исполнения

Шифр исполнения	Вид приводного устройства
ВВ-2	толкатель
ВВ-2-01	толкатель с роликом
ВВ-2-02	толкатель, приводимый в движение через рычаг с роликом
ВВ-2-03	мембранный пневмопривод
ВВ-2-04	толкатель
ВВ-2-05	толкатель с роликом
ВВ-2-06	толкатель, приводимый в движение через рычаг с роликом

Пример записи обозначения выключателя при заказе:

«Выключатель взрывозащищенный ВВ-2 5Д3.609.005 ТУ».