торговый дом АВТОМАТИКА

ООО «ТД «Автоматика»
www.td-automatika.ru
info@td-automatika.ru

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311
Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

ACUARIA-37(-57) насосы погружные многоступенчатые многоблочные

«ACUARIA-37(-57)» - моноблочные погружные многоступенчатые насосы, которые предназначаются для подачи чистой воды без механических примесей и длинноволокнистых включений. Такие насосы используются для подъема и перекачки воды из открытых водоемов, скважин, колодцев. Применяются для водоснабжения, орошения, повышения давления.

Насосы «ACUARIA-37(-57)» работают как при полном, так и частичном погружении в воду благодаря внутреннему охлаждению мотора.

Технические характеристики

Характеристики	Acuaria 37 4	Acuaria 37 6	Acuaria 57 4
Подача, max	13,2 м^3/час	13,2 м^3/час	21 м^3/час
Напор, max	58 м	88 м	55 м
Потребляемая мощность, P1	2 кВт	3 кВт	3 кВт
Исполнение по току: напряжение / частота	однофазное: 1~220-240В / 50Гц - для насосов с маркировкой M трехфазное: 3~380-420В / 50Гц - для насосов без маркировки M		
Номинальные обороты двигателя	2900 об./мин.		
Степень защиты / класс изоляции	IP 68 / F		
Режим работы мотора	S1		
Охлаждение мотора	внутреннее за счет перекачиваемой жидкости		
Маслозаполненная камера	есть		
Температура перекачиваемой жидкости / окружающего воздуха, max	35 °C		
Содержание механических примесей	до 50 г/м^3 во взвешенном состоянии		
Глубина погружения	60м	30м	60м
Минимальный внутренний диаметр скважины	155 мм		
Длина кабеля	15 м		
Материалы			
Корпуса насоса	нерж. сталь AISI 303		
Корпус мотора	нерж. сталь AISI 303		
Рабочие колеса	нерж. сталь AISI 304		
Диффузоры	технополимер		
Вал	нерж. сталь AISI 420		
Тип уплотнения вала, материалы	двойное торцевое, графито-алюминиевое		
Напорный патрубок	чугун		
Всасывающий фильтр	нерж. сталь AISI 304		
Крышка насоса	Чугун		
Дополнительное оборудование	PROTEC (раздел Принадлежности)		

торговый дом АВТОМАТИКА

ООО «ТД «Автоматика»
www.td-automatika.ru
info@td-automatika.ru

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311
Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

Чертеж

	A	B	C	Kg
Acuarla 37 4	622,5	152	1 1/2"	27,6
Acuarla 37 6	671,5	152	1 1/2"	30,6
Acuarla 57 4	684	152	1 1/2"	30,6