



## **ПУ-400 пробоотборник углеводородных газов**



Пробоотборники типа ПУ предназначены для отбора проб сжиженных углеводородных газов ГОСТ 14921-78.

Пробоотборник ПУ-400 применяется для отбора углеводородных газов, находящихся под избыточным давлением собственных паров из стационарных емкостей (цилиндрических, шаровых), железнодорожных цистерн, баллонов, а также из трубопроводов при перекачке газов путём продувки его сжиженным газом.

Пробоотборники используются для отбора проб сжиженных углеводородных газов, микропримесей (общей серы, сероводорода, влаги и др.), углеводородного состава сжиженных газов.

### ***Технические характеристики***

<b>Наименование</b>	<b>Значение</b>
Рабочее давление	До 5,0 Мпа (50 кгс/см <sup>3</sup> )
Испытательное давление	6,0 Мпа (60 кг/см <sup>3</sup> )
Рабочий объем	500 см <sup>3</sup>
Материал пробоотборника	Сталь 12Х18Н10Т
Габаритные размеры	400х130х57 мм
Наружное присоединение	½ " Тр
Герметичность	Утечка не допускается

### ***Комплектность***

<b>Наименование</b>	<b>Значение</b>
ПУ-400 в сборе	1 шт.
Гайка-заглушка ½ " Тр	2 шт.
Прокладка	2 шт.
Ручка в сборе	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковка	1 шт.