



ТВ-S-A1 весы товарные электронные (ТВ-S-15.2-A1, ТВ-S-32.2-A1, ТВ-S-60.2-A1, ТВ-S-200.2-A1)



Товарные весы серии ТВ-S-A1 представляют собой модуль взвешивающий и терминал, которые соединены между собой 5-метровым кабелем.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Особенности:

- Грузоприемная платформа может быть размещена на полу или на столе. Терминал может быть размещен на столе или закреплен на стене. Крепление терминала входит в комплект поставки.
- Весы ТВ-S-A1 интегрируются с учетными системами, POS-системами и смарт-терминалами. Обмен информацией с внешними устройствами реализован по интерфейсу RS-232.
- Возможна работа в счетном и дозаторном режиме, режимах процентного взвешивания и контроля массы (компараторный режим).
- Жидкокристаллический индикатор с подсветкой
- Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу весов до 80 часов.

Функциональные возможности:

- Дополнительные режимы работы:
 - счетный режим (подсчет количества штучного товара по весу);
 - режим процентного взвешивания;
 - компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается звуковым и визуальным сигналами);
 - подсчет суммарной массы товара;
 - дозаторный режим.
- Установка массы тары нажатием кнопки «Т».
- Подключение к учетным системам:
 - передача веса в учетные системы: 1С: Предприятие, Айтида, и др.
 - передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов»;
 - передача веса в смарт-терминал ЭВОТОР с помощью "Приложения ЭВОТОР".
- Подключаемое оборудование:
 - дозатор.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Класс точности	Средний III
Степень защиты	IP54 (терминал); IP67 (модуль взвешивающий)
Диапазон рабочих температур терминала	-20...+40°C
Работа от аккумулятора	До 80 ч
Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам	DB9-FA/розетка (интерфейс RS-232)

Материал изготовления	Нержавеющая сталь (платформа); алюминиевый сплав (рама)
Число цифровых датчиков взвешивания	1 шт
Масса весов (нетто/брутто)	9,3/10,5 кг
Габаритные размеры терминала (ДхШхВ)	260x105x55 мм
Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ)	400x510x90 мм
Размер платформы (ДхШ)	400x510 мм

Варианты исполнений

Модель весов	Максимальная нагрузка, кг	Минимальная нагрузка, кг	Дискретность отсчета, г	Диапазон тарирования, кг
ТВ-S-15.2-A1	15	0,04	2/5	6
ТВ-S-32.2-A1	32	0,1	5/10	15
ТВ-S-60.2-A1	60	0,2	10/20	30
ТВ-S-200.2-A1	200	0,4	20/50	60

Стандартный комплект поставки:

- Регулировочная опора.
- Сетевой адаптер.
- Паспорт.
- Кронштейн (крепление терминала на стену).
- Винт М5×20.
- Кабель удлинительный (5 м).
- Ключ шестигранный S4.

Опции:

- Комплект установочный ТВ-S-A2.
- Комплект установочный ТВ-S-A3-P3.
- Адаптер 9 В (500 мА).
- Кабель К-АМ для подключения к весам питания от автомобиля.
- Кабель удлинительный для весов серии ТВ (brin), длина 5 м.
- Аккумулятор СА628.
- Кабель соединительный К3 COM DB9/DB9 RS-232/RS-232 9F/9M.