



Testo-410-1 анемометр карманный с крыльчаткой



Testo-410-1 предназначен для измерения скорости потока и температуры воздуха.

Благодаря встроенной крыльчатке D 40 мм прибор подходит для быстрых точечных замеров на выходах воздуховодов. Также возможен расчет среднего значения измерений.

Номер заказа 0560 4101.

Преимущества:

- Расчет среднего значения по времени.
- Функция HOLD для фиксации текущего измеренного значения и отображение мин/макс значений.
- Расчет температуры охлаждения ветром для применения на открытом воздухе.
- Подсветка дисплея.

Технические характеристики:

Измерение температуры (сенсор NTC)	
Диапазон измерений	-10 ... +50 °C
Погрешность	±0,5 °C
Разрешение	0,1 °C
Частота измерений	0,5 с.
Измерение скорости воздуха (сенсор крыльчатка)	
Диапазон измерений	0,4 ... 20 м/с
Погрешность	±(0,2 м/с + 2 % от измеряемого значения)
Разрешение	0,1 м/с
Общие технические данные	
Класс защиты	IP10
Гарантия	2 года
Тип батареи	Батарейки AAA 2 шт.
Ресурс батареи	100 ч (в среднем, без подсветки дисплея)
Температура хранения	-20 ... +70 °C
Вес	110 г (с защитной крышкой и батарейками)
Размеры	133 x 46 x 25 мм (с защитной крышкой)
Рабочая температура	-10 ... +50 °C

Комплект поставки:

- Анемометр с крыльчаткой Testo-410-1.
- Защитный колпачок.
- Ремешок для крепления на запястье.
- Заводской протокол калибровки.
- Батарейки.
- Эксплуатационная документация.