

## **ОХГ, ХД агрегат насосный консольный горизонтальный**



Насосные агрегаты **ОХГ** и **ХД** могут применяться в нефтехимической и химической отраслях промышленности. Насосы изготавливаются в соответствии с ГОСТами и рассчитано на бесперебойную и длительную работу при соблюдении условий, прописанных в инструкции.

Горизонтальный насос **ОХГ** является консольным агрегатом с отводом перекачиваемой жидкости и жестко зафиксированными лопастями. Он необходим для перекачки химически агрессивных жидкостей в выпарных установках и аппаратах с плотностью не более 1800 кг/м<sup>3</sup> и температурой не выше 140 °С.

Рабочее колесо насоса **ХД** в отличие от **ОХГ** имеет 2-сторонний

вход.

В насосах данного типа для обеспечения герметичности применяется мягкий сальниковый уплотнитель, который надежно защищает оборудование от протечек. В насосах **ХД** и **ОХГ** проточная часть выполнена из стали, преимущественно марок 06ХНМДТ и 12Х18Н9Т повышенной устойчивостью к влиянию агрессивных сред.

### ***Основные технические характеристики насосов и электродвигателей***

Тип	Подача, м <sup>3</sup> /ч	Напор, м	Част. вращ., об/мин	Масса, т	Габариты, м	Тип	Мощность, кВт	Напряжение, В
Насосы типа ДХ и ХД						Электродвигатели		
ДХ650-90-У1	650	92	1480	5,670	3,29×1,62 ×1,25	ВАО2-450LA-4	315	6000
1ХД2200/29-Е-СД-У3	2200	29	960	6,730	3,63×1,76 ×2,08	ДА304-400Х-6 У3		
Насосы типа ОХР						Электродвигатели		
ОХР-30х2-К, Е, И-У3	432	19	1470	1,250	2,72×0,54 ×0,80	4АМ 225М-4	55	220 /380
ОХР-35-К, Е, И-У3		8,5		1,530	2,89×0,70 ×0,85	4АМ 225М-4		
ОХР-35х2-К, Е, И-У3		17		1,694	2,91×0,70 ×0,89	4АМ 250М-4		
Насосы типа ОХГ						Электродвигатели		
ОХГ6-25-К, Е, И-СД-У3	560	3,6	1470	0,975	1,97×0,46 ×0,74	4АМ 160S-4 У3	15	220 /380
ОХГ6-30-К, Е, И-СД-У3	1180	4			2,04×0,46 ×0,74	4АМ 180М-4 У3	30	
ОХГ6-42-К, Е, И-СД-У3	2120	3,6	980	2,195	2,66×0,75 ×0,94	4АМ 250М6 У3	55	
ОХГ6-55М-К, Е, И-СД-У3	3550		735	4,150	3,99×1,03 ×1,30	4АМ 355S-8 У3	132	
ОХГ8-55-И-СД-У3	3550	7,5		5,420	4,09×1,30 ×1,36	АО3-400М-8 У2	250	380 /660
ОХГ6-70-К, Е, И-СД-У3	6000	3,6	590	6,050	4,31×1,09 ×1,40	АО3-400S-10 У2	132	



торговый дом  
АВТОМАТИКА

ООО «ТД «Автоматика»  
[www.td-avtomatika.ru](http://www.td-avtomatika.ru)  
[info@td-avtomatika.ru](mailto:info@td-avtomatika.ru)

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б  
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311  
Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

ОХГ8-70-К, Е, И-СД-УЗ		7,5		6,970	4,52×1,32 ×1,73	А4- 400У-10 УЗ	250	6000
ОХГ6-87-К, Е, И-СД-УЗ	9500	3,6	490	10,860	5,32×1,40 ×1,90	А4- 450У-12	315	
ОХГН15-110А, К, Е-СД-УЗ	14400	3,5	370	24,000	7,80×2,97 ×3,40	А30- 200-375 У1	200	