



ЗАКАЗАТЬ

Лазерный дальномер ЛД-60Н предназначен для быстрого измерения расстояний до 60 метров с высокой точностью и обработки полученных данных при производстве строительно-монтажных, планировочных и геодезических работ.

Особенности:

- Подсветка. Включается/выключается при помощи кнопки на лицевой части (кнопку нужно удерживать в течении 2 сек).
- Выбор точки отсчета. По умолчанию точкой отсчета является задняя часть прибора, при необходимости ее можно сменить.
- Функции:
 - o одиночные измерения;
 - o непрерывные измерения (сканирование);
 - o суммирование / вычитание;
 - o площадь;
 - o объем;
 - o измерения по теореме Пифагора.
- Возможность сохранения в память прибора текущего значения из нижней строки.
- Таймер.
- Для работы с углами можно использовать откидную скобу.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Дальность работы, м	0,05-60
Цена деления, мм	1
Точность, мм	±1,5
Длина волны, нм	620-690
Класс лазера	2
Максимальная мощность излучения, мВт	< 1
Память прибора	Автоматически последние 20 значений
Подсветка дисплея	есть
Функция непрерывные измерения	есть
Суммирование/вычитание	есть
Количество измерений на одном комплекте батарей	до 5000
Автоматическое отключение, сек	180
Питание	2x1,5В (AAA)
Температура эксплуатации, °С	от -10 до + 50
Температура хранения, °С	от - 25 до + 70
Габаритные размеры, мм	122x45x26
Масса, г	105
Гарантийный срок эксплуатации, мес	12

Стандартный комплект поставки:

- Лазерный дальномер ЛД-60Н.
- Чехол.
- Ремешок.
- Элементы питания ААА (2 шт).
- Руководство по эксплуатации.