

АПВ-6 аспиратор воздуха автоматический шестиканальный



Аспиратор воздуха автоматический шестиканальный АПВ-6 предназначен для отбора проб воздуха с целью определения содержания в нём загрязняющих примесей.

Применяется учреждениями, занимающимися санитарным, экологическим и метеорологическим контролем воздуха.

ЗАКАЗАТЬ

Преимущества:

- Надежный немецкий безмасляный двигатель нового поколения (наработка на отказ 10000 часов)..
- Практически бесшумная работа.
- Небольшие весогабаритные размеры.
- Современный электронный таймер отбора.
- Прибор прост в эксплуатации, удобен, надежен и эффективен.

Технические характеристики

| Наименование | Значение |
|------------------------|--|
| Первичная поверка | 1 год |
| Отбор проб | на фильтры АФА, сорбционные трубки, химпоглотители |
| Количество каналов | 6 шт |
| Производительность | до 40 дм ³ /мин |
| Расход по каналам | 2 канала от 0,2 до 1 дм ³ /мин, 4 канала от 1 до 20 дм ³ /мин |
| Время отбора пробы | электронный недельный таймер |
| Питание | от сети 220 В; от внешнего АКБ 12 В (по заказу) |
| Габаритные размеры | 230x190x210 мм |
| Вес | 3,8 кг |
| Условия эксплуатации: | |
| - температура воздуха | +10...+35°С |
| - влажность | до 80% при +25°С |
| - атмосферное давление | от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст) |
| Гарантия | 12 мес |

Стандартный комплект поставки:

- АПВ-6 аспиратор воздуха автоматический шестиканальный.
- Штатив разборный 60 см с держателем фильтродержателей на 4 места.
- Шнур 220 В.
- Паспорт.
- Методика поверки на ротаметры.
- Паспорта на ротаметры - 6 шт.
- Шнур 12 В (только для АПВ-6-12В-40, АПВ-6-12/220В-40).

Дополнительный комплект поставки:

- Сумка.
- Штатив ШРТ-2 (до 1,5 м).
- Силиконовая трубка 10x2 мм.
- Фильтродержатели ИРА.
- Фильтры АФА.
- Прокладка фильтродержателя ПФ.
- Аккумуляторный блок АБПА-2.
- Пробоотборный зонд ПЗ-1.2 (для забора из воздуховода).