



Лесенка под будки метеорологические типа БП, БС



Лесенка под будку метеорологическую или будку Селянинова (с поручнем и анкерами) выпускается двух типов размеров: 800 мм., 1000 мм.

Особенности:

- Основанием лесенки служат две рамы, изготовленные из трубы 3/4 дюйма, оснащенные втулками из трубы 1/2 дюйма, приваренными согласно чертежей и служащих для крепления:
 - Площадки, выполненной из арматуры д12, уголка 30 мм и 4-х монтажных штырей.
 - Ступеньки выполнены из того же материала и оснащены 2-мя штырями каждая.
 - Перемычки изготовлены из трубы 3/4 дюйма и 2-х монтажных штырей.
 - Перила изготовлены из трубы 3/4 дюйма.
 - При сборке крепится площадка, затем ступеньки и перемычка, в конце устанавливается и крепится болтами перила.
- К будке для самописцев используется та же лесенка, что и к психометрической будке.

Порядок сборки:

1. Соедините две боковины лестницы верхней площадкой, совместив отверстия втулок на боковинах с пальцами площадок, на противоположной стороне от ступени имеется крепежное место под перемычку, которую так же необходимо соединить при помощи молотка осаживая через деревянный брусок, что бы не нарушать лакокрасочное покрытие.
2. Вставьте верхнюю ступень, среднюю и нижнюю молотком так, чтобы палец сел в основание втулки до упора.
3. К боковине собранной лестницы вставьте в посадочные места перила и зафиксируйте болтом М10 х 25.

Установка на анкера:

Забейте анкер так, чтобы у него оставалось 70 -80 мм на поверхности земли, установите на него лесенку совместив посадочные отверстия и наживите болтами М х 30 с гайкой М8, разместите оставшиеся анкера возле установочных мест (вбейте анкера на 10-15 см) и сместив в сторону лесенку не раскручивая 1 анкер, добейте остальные, до той же высоты, после чего установите на анкера лесенку, наживив болтами, проверьте горизонтальность верхней площадки, затяните болты и добейте анкер, осаживая заподлицо с землей.

Комплект поставки:

- Боковина (левая) – 1 шт.
- Боковина (правая) – 1 шт.
- Соединительная перемычка – 1 шт.
- Верхняя площадка – 1 шт.
- Нижняя ступень – 1 шт.
- Верхняя ступень – 1 шт.
- Перила – 1 шт.
- Анкера для установки длина — 50 – 4 шт.

Комплект метизов:

- Болт М 10 х 25 – 2 шт. (крепёж перил).
- М 8 х 30 – 4 шт. (крепёж анкера и лесенки).
- Гайка М 8 – 4 шт. (крепёж анкера и лесенки).