

## WILE-27 влагомер сена, сенажа и силоса



Влагомер WILE-27 предназначен для оперативного измерения влажности сена в брикетах, валках, силосе.

**Заказать**

[sales@td-automatika.ru](mailto:sales@td-automatika.ru)

### **Особенности:**

- Широкий диапазон плотности, заложенный в настройках влагомера, позволяет измерять влажность тюков плотностью до 440 кг/м<sup>3</sup>.
- Если при упаковке сена в тюки влажность материала превышает допустимое значение, риск загнивания упакованного материала существенно возрастает.
- Регулярный контроль влажности позволит предотвратить загнивание и как следствие избежать опасных процессов нагревания и возгорания сена в тюке.

### **Технические характеристики**

Наименование	Значение
Используется для тюков в диапазоне плотности	80-440 кг/м <sup>3</sup>
Длина щупа	50 см
Диапазон измерения влажности:	
- для тюкованной соломы	10-50%
- для тюкованного сена и силоса	10-73%
Питание	Батарейка 9V 6F22
Масса, не более	0,325 кг

### **Сравнительная таблица влагомеров WILE-25, WILE-26, WILE-27**

Модель влагомера	WILE-25	WILE-26	WILE-27
<b>Возможность измерения влажности:</b>			
Тюкованного сена	+	+	+
Рассыпного сена	+	+	-
Тюкованной соломы	-	-	+
<b>Использование с датчиками</b>			
Возможность замены датчика	+	+	-
Использование с датчиком Wile-251	+	+	-
Использование с датчиком Wile-253	+	+	-
<b>Диапазон измерения влажности:</b>			
Для тюкованного сена и силоса	10-73%	10-73%	10-73%
Для рассыпного сена и силоса	13-85%	13-85%	-
Для тюкованной соломы	-	-	10-50%
<b>Дополнительные функции и технические характеристики:</b>			
Диапазон плотности измеряемых тюков:	80 - 250 кг/м <sup>3</sup>	80 - 440 кг/м <sup>3</sup>	80 - 440 кг/м <sup>3</sup>
Возможность измерения температуры (датчик Wile-651)	-	+	-
Дисплей	Цифровой	Текстовый на языке пользователя	Цифровой
Точность	±2%	±2%	±2%