



**ЗАКАЗАТЬ**

Лабораторные бани Hydro-H предназначены для выпаривания воды из колонн, эрленмейеровских колб и стаканов. Бани для выпаривания Hydro-H подходят для продолжительной эксплуатации в лаборатории без наблюдения.

**Особенности:**

- бани для выпаривания серии Hydro-H работают в диапазоне температур +25...+100°C;
- наличие набора колец из девяти частей позволяет изменять диаметр открывания водяной бани с шагом ~20 мм;
- корпус не лакированный, что вызвано необходимостью испарения химически агрессивных сред;
- оснащены регулятором уровня воды и устройством защиты от нехватки воды.
- бани предлагаются в пяти исполнениях, каждая модель оснащена съемной перфорированной крышкой с набором колец из термостойкого пластика;
- модели Hydro-H-11-V, Hydro-H-19-V разработаны специально для защищенного применения в вытяжных шкафах.

**Технические характеристики**

	Hydro-H-19-V	Hydro-H-11-V	Hydro-H-9-V	Hydro-H-6-V	Hydro-H-5-V
Диапазон рабочих температур	+25...+100°C	+25...+100°C	+25...+100°C	+25...+100°C	+25...+100°C
Постоянство темп. режима	3±K	3±K	3±K	3±K	3±K
Мощность нагрева, макс.	1,5 кВт	1,5 кВт	1,5 кВт	1 кВт	1 кВт
Отверстие ванны, макс. ширина	111 мм	91 мм	131 мм	131 мм	192 мм
Интегрированные интерфейсы	нет	нет	нет	нет	нет