



## **Testo-176-H2 логгер данных влажности и температуры (в металлическом корпусе)**



4-х канальный логгер данных температуры и влажности в металлическом корпусе с разъемами для внешних зондов (NTC/емкостный сенсор влажности). Прочный металлический корпус обеспечивает устойчивость к механическим воздействиям и критическим условиям среды измерений. Логгер данных оснащен двумя разъемами для внешних зондов влажности, которые могут быть установлены в помещении согласно индивидуальным требованиям.

Включает настенное крепление, замок, батарейки и заводской протокол калибровки.

Номер заказа 0572 1766

### **Технические характеристики:**

<b>Измерение температуры (сенсор NTC)</b>	
Диапазон измерений	-20 ... +70 °C
Погрешность	±0,2 °C (-20 ... +70 °C) ±0,4 °C (в ост. диапазоне)
Разрешение	0,1 °C
<b>Измерение влажности (емкостный сенсор)</b>	
Диапазон измерений	0 ... +100 % ОВ*
Погрешность	в зависимости от типа зонда
Разрешение	0,1 % ОВ
* Не для конденсируемой окружающей среды. Д/непрерыв. использ. в условиях высокой влажности (>80 %ОВ при ≤30°C на >12 ч, >60 %ОВ при >30°C на >12 ч)	
<b>Характеристика</b>	<b>Значение</b>
Класс защиты	IP65
Каналы	4 внешн.
Гарантия	2 года
Частота измерений	1 с - 24 ч
Тип батареи	Литиевая TL-5903 1 шт.
Ресурс батареи	8 лет с периодич. измерен. 15 мин.
Память	2 000 000 изм. знач.
Температура хранения	-40 ... +85 °C
Размеры	103 x 63 x 33 мм
Рабочая температура	-20 ... +70 °C

### **Зонды:**

<b>Наименование продукта</b>	<b>Номер заказа</b>
Зонд влажности / температуры 12 мм	0572 6172
Зонд влажности / температуры 4 мм	0572 6174



**торговый дом  
АВТОМАТИКА**

ООО «ТД «Автоматика»  
[www.td-avtomatika.ru](http://www.td-avtomatika.ru)  
[info@td-avtomatika.ru](mailto:info@td-avtomatika.ru)

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б  
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311  
Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

***Принадлежности:***

<b>Наименование продукта</b>	<b>Номер заказа</b>
Настенный кронштейн с замком (черный) для testo 176	0554 1703
ПО ComSoft Professional с дополнительной функцией архивирования данных	0554 1704
Программное обеспечение ComSoft CFR 21 часть 11	0554 1705
CD ComSoft testo 174	0572 0580
USB соединительный кабель, для подключения прибора к ПК	0449 0047