

ТВ-S-3 модуль взвешивающий



Взвешивающий модуль ТВ-S-3 предназначен для совместной работы с весовыми терминалами, в составе с которыми образуют серийный ряд товарных весов для статического взвешивания грузов при учетных и технологических операциях на промышленных и торговых предприятиях

Заказать

sales@td-automatika.ru



Технические характеристики

Наименование	Значение
Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ)	400x510x765 мм
Размер платформы (ДхШ)	400x510 мм
Материалы изготовления	Нержавеющая сталь (платформа); алюминиевый сплав (рама)
Число цифровых датчиков взвешивания	1
Степень защиты	IP67
Диапазон рабочих температур	-20...+40°C
Масса (нетто/брутто)	11,0/12,3 кг

Варианты исполнений

Модель весов	Максимальная нагрузка, кг	Минимальная нагрузка, кг	Дискретность отсчета, г	Диапазон тарирования, кг
ТВ-S-15.2-3	15	0,04	2/5	6
ТВ-S-32.2-3	32	0,1	5/10	15
ТВ-S-60.2-3	60	0,2	10/20	30
ТВ-S-200.2-3	200	0,4	20/50	60

Структура заказа

ТВ	S-3	32	2
Наименование			
Грузоприемная платформа с прямоугольной стойкой, размер S - 510x400 мм			
	Максимальная нагрузка, кг		
			Количество интервалов: 2



Стандартный комплект поставки:

- Регулировочная опора.
- Руководство по эксплуатации.
- Паспорт.

Дополнительная комплектация, опции:

- Комплект установочный ТВ-S-A2.
- Кабель удлинительный для весов серии ТВ (6 pin), длина 5 м.