



## **КВ-10 весы крановые с ПДУ280**



Крановые весы серии КВ предназначены для статистических измерений массы перемещаемых кранами грузов при тяжёлых условиях эксплуатации с высокой точностью. Крановые весы могут использоваться для весовых операций в промышленности и торговле.

### **Преимущества крановых весов серии КВ-10:**

- Степень пыле-влагозащиты весов IP 67.
  - Ударопрочная конструкция.
  - Весы поставляются вместе со специальным кейсом для хранения и транспортировки.
  - Пульт дистанционного управления 280 отображает результаты взвешивания и позволяет управлять весами на расстоянии до 200 метров в зоне прямой видимости.
- ПДУ 280 имеет ЖКИ-дисплей с отключаемой подсветкой и высотой цифр 25 мм.
  - Автономное питание (аккумулятор) обеспечивает работу весов до 50 часов (при  $t = +20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ).
  - Весы имеют следующие функции и режимы:
    - режим суммирования результатов взвешивания;
    - режим удержания позволяет фиксировать показания весов при снятии нагрузки;
    - режим тарирования (обнуление массы тары).
  - Рабочий диапазон температур для весов: от  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  до  $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
  - Рабочий диапазон температур для ПДУ280: от  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$  до  $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
  - Влажность (неконденсированная) - до 85% (при  $t = +35\text{ }^{\circ}\text{C}$ ).

### **Характеристики:**

Модель	Max, кг	d, кг	Масса весов (со скобами), кг
КВ-20Т-10 с ПДУ280	20000	10	37
КВ-30Т-10 с ПДУ280	30000	10	55
КВ-50Т-10 с ПДУ280	50000	20	109
КВ-100Т-10 с ПДУ280	100000	50	270