



ЛАБ-PRO-ШВЛВЖ-D-180.85.240-F20 шкаф вытяжной для работы с ЛВЖ



Шкаф вытяжной для работы с ЛВЖ
Рабочая поверхность: FRIDURIT 20мм

Технические характеристики:

Габаритные размеры:	Внутренние размеры бокса:
Длина, мм: 1800	1760
Глубина, мм: 850	750
Высота, мм: 2400	1360

Базовая комплектация

- передние направляющие стойки – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 7035/RAL 5023)
 - передний противопроливочный бортик – кислотостойкая шлифованная нержавеющая сталь ASSI316
 - задняя, верхняя, боковые панели – металл, окрашенный порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреновой кожи
 - один подъемный экран – закаленное стекло в алюминиевых рамах, подъем 0-670мм, не изменяет габариты шкафа при подъеме
 - средний неподвижный экран – закаленное стекло в алюминиевой раме
 - верхний неподвижный экран – металл
 - на верхней панели
 - противовзрывные клапаны (4 шт.)
 - светильник люминесцентный пылевлагозащищенный 2x36 Вт IP65 отделен от рабочего пространства закаленным стеклом толщиной 4мм
 - фланец d=250мм (расстояние от задней панели до центра фланца – 170мм)
 - два уровня вытяжки
 - в задней панели
 - четыре отверстия d=22мм с заглушками из н/ж стали для установки дополнительных патрубков или кранов
 - технологическое отверстие d=50мм с заглушкой из ПВХ
 - противовес размещен в левой передней стойке-пилоне
- Рамное основание - сборно-разборный каркас, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреновой кожи
- сервисная панель – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреновой кожи
 - выключатель
 - автомат аварийного отключения питания 25А
 - две брызгозащищенные розетки с крышкой 3,2кВт (IP54)
 - электромонтажная коробка (IP65), расположена на оборотной стороне
 - регулируемые опоры