

HE-73 анализатор влажности галогенный



Галогенный анализатор HE-73 предназначен для быстрого и эффективного измерения содержания влаги.

Высококачественная и прочная конструкция прибора делает его пригодным для применения, как в лаборатории, так и на производстве.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Особенности:

- Дискретность 0,01 % (1 мг) содержания влаги.
- Яркий ЖК-дисплей с подсветкой. Индикатор хода выполнения.
- Два метода, настраиваемый критерий остановки, стандартная и ускоренная сушка, температура сушки 50–200°C.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Дискретность	0,01% содержания влаги
Память на 2 метода анализа	На 2 метода анализа (назначение каждого метода выбирается отдельной кнопкой)
Программы сушки	Стандартная; Ускоренная
Рекомендуемый диапазон влажности	От 1,0 до 100 % содержания влаги
Обработка результатов	Индикатор хода выполнения
Критерии выключения	По времени; 1 автоматический (SOC 3); Настраиваемый (1 мг/10–140 с)
Проверка и калибровка	Температура (100/160); Масса; SmartCal
Приращения температуры	1°C
Режим отображения	%MC; %DC; %AM; %AD; g
НПВ	71 г
Напряжение	230 В

Стандартный комплект поставки:

- HE-73 анализатор влажности галогенный.
- Инструкция на русском языке.
- Копия свидетельства об утверждении типа СИ и методика поверки.
- 80 алюминиевых чашек для образцов.
- Защитный кожух.
- Стекловолоконный диск.

Дополнительная комплектация, опции:

- Гиря 50 г F1 Standard Line в пластмассовом футляре с сертификатом первичной калибровки.
- Стандартный образец влагосодержания cSmartCal12 для анализаторов влажности.
- Температурный калибровочный набор для анализаторов влажности HE53/73.