

БВ агрегат насосный погружной вибрационный МАЛЫШ



Электронасосы бытовые вибрационные **БВ-0,12-40-У5 "Малыш"** и **БВ-0,12-40-У5 "Малыш-М"** предназначены для подъема воды из колодцев и скважин с условным проходом более 100 мм с глубины в диапазоне от 0 до 40 метров.

Электронасос **БВ-0,12-20-У5 "Малыш-3"** предназначен для подъема воды из колодцев и скважин с условным проходом более 80 мм с глубины в диапазоне от 0 до 20 метров, а также для перекачки пресной воды из любых водоемов с температурой воды не более 35 °С.

Электронасосы могут применяться для полива приусадебных участков, огородов и индивидуального водоснабжения.

Технические характеристики насосных агрегатов

Параметры	"МАЛЫШ"	"МАЛЫШ-М"	"МАЛЫШ-3"
Напряжение переменного тока, В	220	220	220
Частота, Гц	50	50	50
Номинальная мощность без учета потерь в питающем проводе при напоре, Вт, не более:	245	245	
0,4 Мпа (4 атм.)			
0,2 Мпа (2 атм.)			160
Ток, А, не более	3.7	3.7	3.5
Объемная подача воды л/ч, не менее, с глубины: 40 м	432	432	
20 м			432
Масса (без провода), кг, не более	3.5	3.5	2.5

Стандартная комплектация:

- насос,
- кабель,
- хомут для крепления шланга,
- трос (шнур),
- ЗИП,
- паспорт.